

# バーコード照合パッケージ NC1505BCK シリーズ

## | 照合バージョンの特徴 |

- 「1:1のバーコード照合」と「1:nのバーコード照合」のどちらにも対応。
- バーコードデータの一部抜き出し照合も可能。
- 「照合マスターコード」と「照合先コード」のバーコード種別を別々に設定可能。
- 照合NG時は「確認」ボタン押下必須のため、NGの見逃しを防止。
- Excel、csv、txtでデータ出力、また出力する項目の変更も可能。
- ハンディ上で個別に行った設定の保存・複製が可能。大量導入にも安心。

様々なシーンでの  
バーコード照合



病院



生産ライン



物流倉庫



製造ライン



# バーコード照合パッケージ NC1505BCK シリーズ

- ・NC1505BCK (本体のみ)
- ・NC1505BCKC (本体+クレードル)
- ・NC1505BCKP (本体+クレードル+受信アプリ)

**標準価格:オープン**

## 主な仕様

型番		NC1505BCK	
CPU		32bit RISCマイクロプロセッサ	
メモリ	フラッシュメモリ	32MB(ユーザエリア:約17MB) ※1	
表示部	ドット数 ※2	2.0インチQVGA(240×320ドット)	
	表示素子	液晶ドットマトリクスディスプレイ(カラー)	
	バックライト	白色LED	
読取部	方式	アドバンスドスキャンプラス(CCD)	
	読取コード	JAN/EAN/UPC、Interleaved 2 of 5 (ITF) Standard 2 of 5 (STF)、CODABAR (NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128 GS1-128 (EAN-128)、GS1 Databar (RSS)	
	最小分解能	0.125mm	
	読取基準位置	110mm	
	読取確認	青・赤・緑3色LED、ブザー、パイプレータ	
キー入力部	キー数	21キー(電源キー含む)+十字カーソルキー+トリガキー	
通信部	光I/F	通信方式	赤外線(IrDA Ver.1.2[Low Power]物理層準拠)
		通信速度	～115.2kbps、460.8kbps
		通信距離	約0.15m MAX.
メインバッテリー(標準付属) ※3		eneloop®単4型3本(単4アルカリ乾電池も使用可)	
電源部	動作時間	70時間 ※4 (eneloop)	
付帯機能		時計、ブザー、パイプレータ、電池電圧表示	
環境性能	温度範囲	動作温度:-5℃～50℃ ※5 / 充電時:0℃～40℃	
	保護構造	IP54	
	落下試験	2.0m/1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回)	
重さ(eneloop®含む)		約128g	

※1 ユーザーエリアには、フォントファイル領域及びパッケージプログラムを含みます。

※2 液晶パネルは精密度の高い技術で製造しています。有効画素数は99.99%以上ですが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、ご了承ください。

※3 標準で単4のeneloopが3本(1台分)付属します。 ※4 常温で5秒間に1回の読み取り。バックライトレベル1。

※5 eneloop®の動作温度範囲です。

## 画面仕様

■ ホーム	■ 照合OK	■ 照合NG	■ 照合桁設定	■ システム設定	■ システム設定
NC1505BCK Ver1.0 1: データ照合 2: データ確認 3: データ送信 4: 担当者設定 5: データ初期化 6: システム設定 7: 設定送受信	照合(1:1) 00001 マスタバーコード *1234A* データバーコード *1234A* 03/02 17:52:41 照合OK	照合(1:1) 00003 マスタバーコード *1234A* データバーコード ABCDE 03/02 17:53:30 照合NG M2: 確認	照合桁 マスタ開始桁 [ ] (1~99) データ開始桁 [1 ] (1~99) 照合桁数 [20 ] (1~99) M1: 戻る ENT: 確定	システム設定 1: 照合 2: データ保存 3: 送信後データ 4: バーコード 5: 端末ID 6: 日時 7: 自動電源OFF 8: 音(パイプ) M1: 終了 C: 初期化	Code39 読み取り する <input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> 後ろ1文字除去 する <input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> CD検証(MOD-43) する <input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> Start, Stop出力 する <input type="checkbox"/> しない <input type="checkbox"/> M1: 戻る ENT: 確定

●改良のため仕様および外観の一部を変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため実物と異なることがあります。

●本カタログに記載される会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

●試験値であり保証値ではありません。お客様の環境にて事前にデモ機(無償)でお試ください。デモ機は弊社Webサイト(下記参照)からお申込みいただけます。

2412F

## 日栄インテック株式会社

バーコード情報サイト

[www.barcode.ne.jp](http://www.barcode.ne.jp)

E-mail : [info@barcode.ne.jp](mailto:info@barcode.ne.jp)